

## EA300-4B ショートサイズ熔接器(カプラープラグ付)

- ・サンソ・アセチレン用
- ・狭い場所での作業に最適です。
- ・カプラープラグ付(ガス側:EA300BB-13、酸素側:EA300BB-3)
- ・火口#100(EA300BD-3)、#200(EA300BD-5)、#315(EA300BD-8) 3ヶ付
- ・全長…300mm(カプラー、火口を除いた全長は255mm)
- ・火口ネジ径…6mm×1



- 熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
- 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(ℓ)を表しており、その数値が火口に打刻されています。

**重要** 可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1～3のいずれかの資格が必要です。

資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。

労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)

1. ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2. ガス熔接技能講習を終了したもの
3. その他労働大臣が定めるもの

