

ご購入前にご確認ください。

掲載製品は日常の運転ドライブレコーダーで記録し分析することで、安全運転についての改善や、妙案の運転管理を推奨し、交通事故の防止... 安全上の注意 ●掲載製品は専用のDCコネクタ(CS-92WQH43種プラグ、CS-361FHTとCS-1000SM4 3種プラグ、2A)を使用してください...

CELLSTAR JAPAN QUALITY 安心、安全。 ドライブレコーダー 総合カタログ

CS-93FH

夜間に強い 前後2カメラ



CS-33FH

機能充実の 前後2カメラ コンパクトモデル



CS-52FRW

[GPS情報] [電源][設定]も セーフティレコーダーと共有できる!



CS-53FH

フレームレートの変更で長く録れる コンパクトモデル



CS-23FH

機能充実の コンパクトモデル



デジタルインナーミラーの取り付けについて ●掲載製品は右記寸法内のミラーに取り付けて使用する事が出来ます。 ●掲載製品は自動防曇ミラー、特殊なサイズや形状のミラーには取り付けると出来ませんのでご注意ください。 ※取り付け場所は、ルームミラーに強い衝撃が掛からないよう、ルームミラーを支えて行ってください。また、車体への取り付け強度が強い一部の車種などにより、取付の理由となります。

「全国自動車用品工業会」「一般社団法人ドライブレコーダー協議会」「一般社団法人日本自動車部品工業会」「東京都自動車部品協会」 Cellstar セルスター工業株式会社 https://www.cellstar.co.jp 〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

自社工場一貫生産 確かな品質 日本製 充実のアフターサービス 3年保証

CS-361FHT CS-93FH CS-33FH CS-92WQH CS-91FH CS-72FH CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW CS-1000SM CS-53FH CS-23FH CS-81WQH



180°+180°

リヤ

360°+リヤ録画タイプ

前

車内

後

3カメラ

360°+リヤ録画



CS-361FHT



ドライブレコーダー部門賞 受賞

大容量 **microSD**
64GB (クラス10)
microSD
メンテナンス
フリー



スモークガラス対応



1.44インチ液晶

夜間の車内も
しっかり録画車内側180° 暗視カメラ
赤外線LED搭載接続しやすいストレートプラグ
後方まで余裕で届く9m接続コード付属

直結記録用DCコード(5m)付属

STARVIS IMX307搭載

前方180°
車内180°
後方

3カメラ

FullHD
200万画素ナイトクリア
Ver.2HDR
【ハイダイナミック
レンジ】360°パノラマ再生
専用ビューア
(ダウンロード対応)GPS
おしらせ機能パーキングモード
(オプション)

LED信号対応

VCI
クラスA適合品超速
GPS
対応●機能の詳細はP17~21、
スペックに関しては
P24をご覧ください。


右側



前方



左側



360°+リヤ



車内

夜間の車内もしっかり録画



後方



スモークガラス対応

車内側180°暗視カメラ
赤外線LED搭載

6枚のレンズで広角・高画質を実現!

※別体カメラは5枚レンズ



取り付け例



フロントガラス

フロントガラス

リヤガラス

スモークガラス対応

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に
差が生じる場合があります。下記数値は、目安としてご参考ください。
※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。

microSDカードの録画時間(分)

CS-361FHT	記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
FullHD	高画質	16	4	33	9	66	18	133	36
	標準	20	5	40	11	81	22	162	45
	低画質	24	6	48	13	97	26	195	53
HD	高画質	28	8	56	15	112	30	225	60
	標準	40	11	81	22	162	45	325	89
	低画質	61	16	122	33	244	65	488	130
D1	高画質	67	16	135	33	271	65	542	130
	標準	91	21	183	42	366	85	732	169
	低画質	140	26	281	53	563	106	1126	212
パーキングモード最大録画時間		144		291		584		1170	

夜間に強い 前後2カメラ

NEW CS-93FH

NEW 別体カメラ一体型マウントベース
スモークガラス対応

NEW ワンタッチで ON/OFF パーキングモード
2.4インチ タッチパネル式液晶
記録しやすいストレートフラグ
直結記録用 DOコード (5m) 付属

STARVIS IMX327搭載

前後カメラ **FullHD** 200万画素
大容量 **64GB** (クラス10) 付属
microSD メンテナンスフリー
microSD 128GB 対応
ナイトクリア Ver.3
HDR [ハイダイナミックレンジ]

安全運転支援機能
GPS おしらせ機能
「炎色通報」表示
パーキングモード (オプション)
LED信号対応
VCI クラスA 適合品
超速GPS 検知

NEW パーキングモードボタン
ワンタッチでON/OFFを切り替え!

パーキングモードタイマー
本体で動作時間の設定が可能!

パーキングモード
起動時にパーキングモードの画像設定
ON/OFFを音声でお知らせ
※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

フレームレートが変更可能 (30/10fps)

タイムラプス 録画
録画ファイル ロック機能
取扱説明書 QRコード表示機能

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP24をご覧ください。

後方キャッチ機能 (安全運転支援機能)

“あと運転”を自動で録画

本体カメラ 取り付け例

フロントガラス
ダッシュボード

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。最大6~12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

CS-93FH 記録時間 (分)	8GB		16GB		32GB		64GB		NEW 128GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
Full HD	高画質	25	7	51	13	101	27	205	54	405	107
	標準	31	8	62	17	124	33	250	67	495	132
	低画質	37	10	75	20	149	39	301	79	594	157
HD	高画質	43	11	86	23	172	45	347	91	686	179
	標準	62	17	125	33	248	66	501	134	991	264
	低画質	94	24	188	49	372	97	752	195	1486	386
D1	高画質	104	24	209	49	414	97	836	195	1651	386
	標準	141	32	282	63	559	126	1129	254	2230	502
	低画質	217	40	434	79	860	157	1737	318	3430	628

※1パーキングモードは「オン」録画領域 (4) / 30fps / 長時間」設定時の録画可能時間です。
※エンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。最大6~12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

機能充実の2カメラ コンパクトモデル

NEW CS-33FH

NEW 別体カメラ一体型マウントベース
スモークガラス対応

NEW ワンタッチで ON/OFF パーキングモード
2.45インチ タッチパネル式液晶
記録しやすいストレートフラグ
直結記録用 DOコード (5m) 付属

前後カメラ **FullHD** 200万画素
大容量 **32GB** (クラス10) 付属
microSD メンテナンスフリー
microSD 128GB 対応
HDR [ハイダイナミックレンジ]

安全運転支援機能
GPS おしらせ機能
パーキングモード (オプション)
LED信号対応
VCI クラスB 適合品
超速GPS 検知

NEW パーキングモードボタン
ワンタッチでON/OFFを切り替え!

パーキングモードタイマー
本体で動作時間の設定が可能!

起動時にパーキングモードのON/OFFを音声でお知らせ
※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

録画ファイルロック機能
取扱説明書 QRコード表示機能

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP24をご覧ください。

後方キャッチ機能 (安全運転支援機能)

“あと運転”を自動で録画

本体カメラ 取り付け例

フロントガラス
ダッシュボード

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。

CS-33FH 記録時間 (分)	8GB		16GB		32GB		64GB		NEW 128GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
Full HD	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53	392	107
	標準	30	8	60	16	120	33	240	67	480	130
	低画質	36	10	72	19	144	39	290	79	576	157
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88	664	177
	標準	60	16	120	33	240	66	480	132	960	263
	低画質	90	24	181	48	362	97	732	193	1446	387
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	813	193	1608	387
	標準	136	31	272	63	544	126	1098	254	2169	503
	低画質	211	40	422	79	837	157	1688	318	3338	628

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。



前方 後方 **2** カメラ
タイプ

前後 **2**

カメラ

370万画素
超高画質録画

CS-92WQH



STARVIS IMX335搭載 500万画素カラーCMOSセンサー

前後カメラ **WideQuadHD** 370万画素 **2560x1440**

大容量 **64GB** (クラス10)付属

microSD メンテナンスフリー

ナイトクリア

HDR [ハイダイナミックレンジ]

安全運転支援機能

GPS お知らせ機能

パーキングモード (オプション)

LED信号対応

クラスA適合品

超速GPS採用

「災害・危機」情報表示

死角検知機能 (安全運転支援機能)

後方、左右からの車の接近をお知らせ

後方キャッチ機能 (安全運転支援機能)

“あたり運転”を自動で録画

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP25をご覧ください。



microSDカードの録画時間(分)

記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
WQHD	高画質	24	4	48	9	96	18	195	37
	標準	30	5	60	11	120	23	244	45
	低画質	36	7	72	13	145	27	294	54
FullHD	高画質	36	7	72	13	145	27	294	54
	標準	46	8	93	17	186	34	375	68
	低画質	60	11	121	23	241	45	488	91
HD	高画質	60	11	121	23	241	45	488	91
	標準	92	17	183	34	366	68	740	136
	低画質	184	34	367	68	732	135	1480	273

●パーキングモード最大録画時間 183 366 732 1484

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(A/C)で最大12時間録画します。



前方 後方 **2** カメラ
タイプ

前方と後方を
高画質録画!

CS-91FH



STARVIS IMX327搭載

前後カメラ **FullHD** 200万画素

32GB (クラス10)付属

microSD メンテナンスフリー

ナイトビジョン Ver.3

HDR [ハイダイナミックレンジ]

安全運転支援機能

「災害・危機」情報表示

GPS お知らせ機能

パーキングモード (オプション)

LED信号対応

クラスA適合品

超速GPS採用

「災害・危機」情報表示

後方キャッチ機能 (安全運転支援機能)

“あたり運転”を自動で録画

災害・危機管理通報サービス「災害・危機」を表示

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP25をご覧ください。



microSDカードの録画時間(分)

記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53
	標準	30	8	60	16	120	33	240	65
	低画質	36	10	72	19	144	39	288	83
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88
	標準	60	16	120	33	240	66	480	132
	低画質	90	24	181	48	362	97	724	193
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193
	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304

●パーキングモード最大録画時間 約216分 約433分 約867分 約1734分

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(A/C)で最大12時間録画します。

前 後 2 高画質
カメラ 録画

CS-72FH



STARVIS 搭載*

FullHD 200万画素 別体カメラ100万画素

microSD 32GB (クラス10)付属

microSD メンテナンスフリー

ナイトクリア Ver.2*

HDR [ハイダイナミック レンジ]

GPS おしらせ 機能

パーキング モード (オプション)

LED信号 対応

VCA クラスA 適合品

超速GPS 採用

*前方用のみ ●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP25をご覧ください。



microSDカードの録画時間(分)

CS-72FH	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	31	8	63	17	126	34	254	68
	標準	41	11	82	22	162	44	330	89
	低画質	53	14	106	28	211	56	424	113
HD	高画質	62	17	125	33	249	66	500	134
	標準	88	23	176	47	352	94	707	188
	低画質	116	32	232	63	462	126	928	254
D1	高画質	116	32	232	63	462	126	928	254
	標準	155	40	309	79	616	158	1238	318
	低画質	232	45	464	91	924	181	1857	363

●パーキングモード最大録画時間 約220 約451 約900 約1800

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。

[GPS情報] [電源] [設定] も
セーフティレーダーと共有できる!

NEW CS-52FRW

セーフティレーダー 相互通信用コード付属

12V車専用

●セーフティレーダーは別売です。

STARVIS IMX307搭載

ワンタッチで クイック録画!

"あおり運転"を自動で録画

記録しやすいストレートプラグ

後方まで余裕で届く 9m接続コード付属

直結配線用 DCコード (5m) 付属

2.4インチ タッチパネル式

後方まで余裕で届く 9m接続コード付属

安全運転 支援機能*

パーキング モード (オプション)

LED信号 対応

VCA クラスA 適合品

microSD 32GB (クラス10)付属

microSD メンテナンスフリー

ナイトクリア Ver.2

HDR [ハイダイナミック レンジ]

※セーフティレーダー接続時のみ。●機能の詳細はP17~21、CS-52FRWのスペックはP25、CS-51FRのスペックはP26をご覧ください。

前方 **1** カメラ
タイプ 相互通信
モデル

専用カメラ増設で後方録画も可能!

CS-51FR

専用オプションカメラ **GDO-28** (別売)

ワンタッチで クイック録画!

スモーク ガラス 対応

●ハード線3.0m
●JANコード:4962886020281

本体 / 取り付け例

別体カメラ / 取り付け例

※CS-52FRWのみ

microSDカードの録画時間(分)

CS-52FRW/CS-51FR	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53
	標準	30	8	60	16	120	33	240	65
	低画質	36	10	72	19	144	39	288	83
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88
	標準	60	16	120	33	240	66	480	132
	低画質	90	24	181	48	362	97	724	193
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193
	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304

●パーキングモード最大録画時間 216 433 867 1734

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。



180°+180°

360°録画タイプ

180°+180°² 360°録画
2カメラ ゆがみが少ない
だから

CS-360FH

360°
対応

STARVIS IMX307搭載 夜間も鮮やかに360°録画 1.44インチ液晶

前後カメラ FullHD 200万画素

microSD 32GB (クラス10)付属

microSD メンテナンスフリー

ナイトクリア Ver.2

HDR [ハイダイナミックレンジ]

GPS おしらせ機能

「災害通報」表示

パーキングモード (オプション)

LED信号 対応

VCI クラスB 適合品

超速GPS 検出

スマートフォンの接続

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP26をご覧ください。

前方と左右180°+車内と左右180°で360°録画。
2カメラ搭載でゆがみが少ない映像を実現!

煽り運転 急な幅寄せ 割り込み 当て逃げ
車上荒らし などの迷惑行為対策に最適!

前方と左右 180°録画

車内と左右 180°録画

災害・危機管理通報サービス
「災害通報」を表示



車内側180°暗視カメラ
赤外線LED搭載

6枚のレンズで
広角・高画質を実現!

取り付け例



microSDカードの録画時間(分)

CS-360FH	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	24	7	48	13	96	27	194	54
	標準	29	8	59	17	117	33	237	67
	低画質	35	10	71	20	141	39	284	79
HD	高画質	41	11	82	23	162	45	328	91
	標準	59	17	118	33	235	66	474	134
	低画質	89	24	178	49	352	97	712	195
D1	高画質	98	24	197	49	391	97	791	195
	標準	133	32	267	63	529	126	1068	254
	低画質	205	40	411	79	814	157	1643	318

●撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。



後方 無線LAN 搭載



スマホとアプリで繋がる! 無線LAN搭載タイプ

後方映像を
スマホに表示!

※後方から電源が取れない場合は
オプションの直結配線用DCコード
(GDO-26)が必要になります。



CS-71FW

ワンタッチで
クイック録画!

STARVIS

無線LAN搭載

iPhone / Android 対応

IMX307搭載 「リアルタイム表示」ができます! 本体の設定もスマホでらくらく!!

前後カメラ FullHD 200万画素

microSD 32GB (クラス10)付属

microSD メンテナンスフリー

ナイトクリア Ver.2

HDR [ハイダイナミックレンジ]

安全運転 支援機能^{※1}

後方キャッチ 機能^{※2}

パーキングモード (オプション)

LED信号 対応

VCI クラスB 適合品

超速GPS 検出

スマートフォンの接続

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP26をご覧ください。

※1:本体を前方に取り付けた場合の機能になります。専用アプリ(無線LAN接続)での設定が必要です。
※2:本体を前方に取り付ける必要がありオプションの別体カメラGDO-28が必要です。

お手持ちのスマートフォンと専用アプリで繋がる!

Android/iOS両対応

モニター不要!
「リアルタイム表示」で手軽に
録画映像を確認!

本体設定もスマートフォンでカンタンにできる!
画像・カメラのモード設定や操作全般がスマートフォンで行えます。

スマートフォンにリアルタイム映像の表示や録画
ファイルの映像を再生できます。
※専用アプリのインストールが必要です。

本体をリヤガラスに設置して
後方録画!

リヤガラスに設置して後方を録画、
映像はスマートフォンで確認できます。
※後方から電源が取れない場合はオプションの直結
配線用DCコード(GDO-26)が必要になります。
※熱線を回避できない場合があります。
※セーフティレーダーと連動できない場合があります。
※販売店での取り付けを推奨します。

スモークガラス
対応

取り付け例

スマートフォンの推奨環境 iOS 10以降 / Android 5.0以降

▲運転中のスマートフォンの操作は絶対におやめください。

オプションの別体カメラを
設置すれば、前後の映像を
スマホで確認可能!

●専用オプションカメラ
GDO-28 (別売)スモーク
ガラス対応本製品 GDO-28
後方録画コード長:9.0m
JANコード
4962886020281

microSDカードの録画時間(分)

CS-71FW	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53
	標準	30	8	60	16	120	33	240	65
	低画質	36	10	72	19	144	39	288	83
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88
	標準	60	16	120	33	240	66	480	132
	低画質	90	24	181	48	362	97	724	193
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193
	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304

●撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。

ドライブレコーダー機能付き デジタルインナーミラー

CS-1000SM



リアカメラ(後方)

スモークガラス
対応

記録しやすいストレートプラグ

後方まで余裕で届く
9m接続コード付属



視界が狭い… 荷物で後が見えない…



後方の見えづらい場所もしっかり見える!



操作しやすい下部スイッチ



STARVIS IMX307搭載

9.35インチ液晶

明るい1000カンデラ ミラーサイズ 261mm

FullHD
200万画素

大容量
64GB
(クラス10)付属

microSD
メンテナンスフリー

ナイトクリア
Ver.2

HDR
[ハイダイナミック
レンジ]

GPS
おしらせ
機能

安全運転
支援機能
(オプション)

パーキング
モード
(オプション)

LED信号
対応

VCI
クラスA
適合品

超速
GPS
採用



●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP27をご覧ください。

後方の見えづらい場所を夜間でもクリアに表示!

同乗者や荷物などで後方が見えにくい場合でもリアカメラの映像をミラーに表示し視界を確保できます。高画質カメラを採用しているので視死角も広く、夜間もクリアな映像を表示・録画をすることができます。



後方の視界を広く見やすく表示!

高画質カメラで夜間でもクリアに表示!

死角検知機能(安全運転支援機能)

後方、左右からの
車の接近を
お知らせ



後方キャッチ機能(安全運転支援機能)

"あたり運転"を
自動で録画



前・後録画ができる

フロントカメラ増設可能 リアカメラと組み合わせることで、前方と後方の同時録画が可能になります。
※オプションのフロントカメラ GDO-38 が必要です。

フロントカメラ
(専用オプション)

ドライブレコーダー機能付き
デジタルインナーミラー

リアカメラ
(付属)

フロントカメラ(専用オプション)

Full HD 200万画素でSTARVIS™IMX 307搭載の別体フロント用カメラ。リアカメラと組み合わせることで、前方と後方の同時録画が可能になります。

GDO-38 コード長:0.8m
■JANコード:
4962886020380



モニター表示

リアカメラ
+
フロントカメラ
(オプション)

(サブ画像・情報表示)
左右設定可能



●オプションカメラ接続時のみ。

リアカメラ

●デジタルインナーミラーとして使用できます。

オフ

●通常の室内ミラーとして使用できる状態です。



バックモード表示

ボタン長押しで視野角の下部を表示できます。



ワンタッチで
下部表示に
切替え!

左右上下、傾き、拡大・縮小など
表示エリアの細かい調整が可能



モニターに表示されて
いない部分も録画されて
おり、再生時に全体の
映像を表示できます。



microSDカードの録画時間(分)

CS-1000SM 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	31	8	62	17	124	34	250	68
	標準	38	10	75	21	151	42	304	84
HD	高画質	48	13	96	26	192	53	387	105
	標準	48	13	96	26	192	53	387	105
D1	高画質	59	18	117	35	235	70	472	140
	標準	88	26	176	53	352	105	709	211
D1	高画質	88	26	176	53	352	105	709	211
	標準	133	32	265	63	529	126	1064	253
高画質	222	40	442	79	882	158	1774	317	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。

フレームレートの変更で
長く録れるコンパクトモデル



NEW CS-53FH



STARVIS IMX307搭載
ワンタッチで ON/OFF パーキングモード
直結配線用 DCコード (5m) 付属

FullHD 200万画素 大容量 microSD 64GB (クラス10) 付属 microSD メンテナンスフリー microSD 128GB 対応 ナイトクリア Ver.2 HDR [ハイダイナミックレンジ] 1.44 inch 液晶 GPS おしらせ機能 「炎危通報」表示 パーキングモード (オプション) LED信号対応 [VCI] クラスB 適合品 超速GPS 対応

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP27をご覧ください。

NEW

パーキングモードボタン
ワンタッチでON/OFFを切り替え!

パーキングモードタイマー
本体で動作時間の設定が可能!

パーキングモードの画像設定
起動時にパーキングモードのON/OFFを音声でお知らせ

※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

フレームレートが変更可能 (30/10fps)

タイムラプス録画 録画ファイルロック機能 取扱説明書QRコード表示機能

NEW

専用オプションカメラで後方録画が可能!

専用オプションカメラ GDO-28 (別売) スモークガラス対応

●コード長:9.0m
■JANコード:4962886020281

取り付け例

フロントガラス

microSDカードの録画時間(分)

CS-53FH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		NEW 128GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
Full HD	高画質	25	7	51	13	101	27	205	54	405	107
	標準	31	8	62	17	124	33	250	67	495	132
	低画質	37	10	75	20	149	39	301	79	594	157
HD	高画質	43	11	86	23	172	45	347	91	686	179
	標準	62	17	125	33	248	66	501	134	991	264
	低画質	94	24	188	49	372	97	752	195	1486	386
D1	高画質	104	24	209	49	414	97	836	195	1651	386
	標準	141	32	282	63	559	126	1129	254	2230	502
	低画質	217	40	434	79	860	157	1737	318	3430	628

●パーキングモード最大録画時間: 93 187 372 751 1483

※1パーキングモードは「オン」録画領域(大)/30fps/長時間」設定時の録画可能時間です。
※エンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。最大6~12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

機能充実のコンパクトモデル



NEW CS-23FH



NEW
ワンタッチで ON/OFF パーキングモード

FullHD 200万画素 16GB (クラス10) 付属 microSD メンテナンスフリー HDR [ハイダイナミックレンジ] 夜間補正機能 1.44 inch 液晶

パーキングモード (オプション) LED信号対応 [VCI] クラスB 適合品 超速GPS 対応

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP27をご覧ください。

NEW

パーキングモードボタン
ワンタッチでON/OFFを切り替え!

パーキングモードタイマー
本体で動作時間の設定が可能!

起動時にパーキングモードのON/OFFを音声でお知らせ

※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

取扱説明書QRコード表示機能

NEW

カメラズーム
最大4倍のデジタルズーム機能搭載で、遠くのものまではっきりと確認することができます。

デジタルズーム
x4 x2

取り付け例
フロントガラス

microSDカードの録画時間(分)

CS-23FH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	50	13	100	27	200	53	405	108
	標準	62	17	123	33	245	66	495	134
	低画質	74	20	147	39	294	78	594	159
HD	高画質	86	23	170	45	339	90	685	182
	標準	124	33	246	66	490	133	990	268
	低画質	186	49	369	97	735	194	1485	391
D1	高画質	233	64	461	126	919	252	1856	508
	標準	311	80	615	158	1226	315	2475	636
	低画質	467	91	922	180	1839	360	3713	727

●パーキングモード最大録画時間: 約461 約914 約1823 約3684

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

超高画質録画が可能! 370万画素 WQHDモデル CS-81WQH



ワンタッチでクイック録画!

STARVIS 搭載 500万画素カラー-CMOSセンサー

2.4インチタッチパネル式

WideQuadHD 2560x1440
370万画素

32GB
(クラス10)付属

microSD
メンテナンスフリー

ナイト
ビジョン

- HDR [ハイダイナミックレンジ]
- 安全運転支援機能
- GPS おしらせ機能
- パーキングモード (オプション)
- LED信号対応
- VCI クラスB適合品
- 超速GPS検知

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP27をご覧ください。

WideQuadHD・370万画素の超高画質!



microSDカードの録画時間(分)

CS-81WQH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
WQHD	高画質	41	10	82	19	164	39	328	78
	標準	50	13	101	25	202	51	404	102
FullHD	高画質	69	14	139	28	278	56	556	113
	標準	50	13	101	27	202	54	404	108
HD	高画質	61	17	123	33	247	67	494	133
	標準	74	20	148	40	297	79	594	158
HD	高画質	85	23	171	45	342	91	684	182
	標準	123	33	247	67	495	134	990	268
低画質	222	49	445	106	891	212	1782	423	

パーキングモード最大録画時間 約240 約480 約960 約1920

※撮影の状況、検写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (AOC) で最大12時間録画します。

こだわり1 ナイトビジョン/ ナイトクリア

夜間・トンネル内など光量の少ない場所でも、鮮明な映像を記録できます。

CS-92WQH | CS-81WQH



こだわり2 ナイトビジョンVer.2/ ナイトクリアVer.2

光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。

CS-361FHT | CS-72FH+本体カメラ | CS-52FRW | CS-51FR | CS-360FH | CS-360FW | CS-71FW | CS-1000SM | CS-53FH

こだわり3 ナイトビジョンVer.3/ ナイトクリアVer.3

夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもよりノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。

CS-93FH | CS-91FH

こだわり4 STARVIS™ 搭載

STARVIS (スタービス) は、1 μ m²あたり、2000mV以上 (カラー品、706cd/m²光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算) の感度を有し、可視光領域に加え近赤外線領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用表面照射型画素技術です。

CS-361FHT | CS-93FH | CS-92WQH | CS-91FH | CS-72FH+本体カメラ | CS-52FRW | CS-51FR | CS-360FH | CS-71FW | CS-1000SM | CS-53FH | CS-81WQH

●CS-92WQHはIMX335搭載。CS-93FH、CS-91FHはIMX327搭載。CS-361FHT、CS-52FRW、CS-51FR、CS-360FH、CS-71FW、CS-1000SM、CS-53FHはIMX307搭載。

こだわり5 HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載

HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白とびや黒つぶれを低減して録画します。

CS-361FHT | CS-93FH | CS-33FH | CS-92WQH | CS-91FH | CS-72FH | CS-52FRW | CS-51FR | CS-360FH | CS-71FW | CS-1000SM | CS-53FH | CS-23FH | CS-81WQH



こだわり6 WQHD高画質 370万画素録画

500万画素クラスのカメラとカラーCMOSセンサーを採用。フルHDのおよそ1.8倍の高解像度WQHD (2560x1440) で録画ができます。

CS-92WQH | CS-81WQH



こだわり7 フルハイビジョン撮影

フルハイビジョン撮影だからよりくっきりとした高画質な映像を記録できます。

CS-361FHT | CS-93FH | CS-33FH | CS-91FH | CS-72FH+本体カメラ | CS-52FRW | CS-51FR | CS-360FH | CS-71FW | CS-1000SM | CS-53FH | CS-23FH



こだわり8 夜間補正機能 搭載

夜間補正により暗い場所でも見やすく録画することができます。

CS-33FH | CS-23FH

こだわり9 選べる録画画質、細かい設定ができる

高画質、長時間の他、明るさやコントラストなどの細かい設定が可能なカスタムがあります。

CS-361FHT | CS-93FH | CS-33FH | CS-92WQH | CS-91FH | CS-72FH+本体カメラ | CS-52FRW | CS-51FR | CS-360FH | CS-360FW | CS-71FW | CS-1000SM | CS-53FH | CS-23FH | CS-81WQH

安全運転支援機能

CS-93FH CS-33FH CS-92WQH CS-91FH CS-72FH¹⁾
CS-52FRW²⁾ CS-51FR²⁾ CS-71FW³⁾ CS-1000SM CS-81WQH

後方キャッチ機能^{※4}

後車接近警告機能により後方車が接近すると、警告音やイベント録画により煽り運転を警告します。



死角検知機能^{※5}

後方、左右からの車の接近をお知らせ。死角検知機能は画面下部に専用アイコンが表示されます。



「おとり運転」を自動で録画



見えにくい急接近をすぐにお知らせ!



前車発車警告^{※6}

前車発車情報を警告します。

車間距離保持警告^{※6}

前車との適正距離が保持できるよう、一定距離になると警告します。

車線逸脱警告^{※6}

走行中に車線を逸脱すると警告します。

※1:本体カメラのみ。 ※2:相互通信対応のセーフティレーダーと接続する必要があります。 ※3:本体を前方に取り付けた場合の機能になります。専用アプリ(無線LAN接続)での設定が必要です。 ※4:CS-93FH, CS-33FH, CS-92WQH, CS-91FH, CS-52FRW, CS-51FR, CS-71FW, CS-1000SMのみ。CS-51FRとCS-71FWは専用オプションカメラ(GDO-28)が必要です。CS-71FWは本体を前方に取り付ける必要があります。 ※5:CS-92WQH, CS-1000SMのみ。 ※6:CS-71FWは本体を前方に取り付けた場合の機能になります。CS-1000SMはオプションのフロントカメラ(GDO-38)が必要です。

GPS準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応

測位が不安定な状況でも精度が向上!

みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。



CS-361FHT CS-93FH
CS-33FH CS-92WQH
CS-91FH CS-72FH
CS-360FH CS-71FW
CS-1000SM CS-53FH
CS-81WQH

GPSお知らせ機能

CS-361FHT CS-93FH CS-33FH CS-92WQH CS-91FH
CS-72FH CS-360FH CS-1000SM CS-53FH CS-81WQH

ドライブ中の危険なエリアを、警告音と画面表示で事前にお知らせします。

内蔵のGPSデータにより安全運転に役立つGPS警告をおこないます。



オービスなど取締機の設置ポイントをお知らせ
高速道路上の逆走が発生しやすいエリアをお知らせ

GPSデータが無料で毎月更新できます!

CS-361FHT CS-93FH CS-33FH CS-92WQH CS-91FH
CS-72FH CS-360FH CS-1000SM CS-53FH CS-81WQH

PCとmicroSDカードによる更新に対応!

スマートフォンアプリ(MyCellstar)でGPSデータのダウンロードをおこない、microSDカードを使用してPCやスマートフォンからダウンロードして更新することができます。

※iOS, Android 4.4には対応していません。
※Android 5.0以降、SDカードの書き込み制限の設定が必要です。
※Android 12は、スマートフォンの規格に合った市販のSDカードリーダーを使用してデータを転送してください。
※スマートフォンは、メモリー状況、使用環境などさまざまな要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。

詳しくはwebサイトをご覧ください ▶ www.mycellstar.jp

災害・危機管理通報サービス『災害通報』を表示

CS-93FH CS-91FH
CS-360FH CS-53FH

準天頂衛星みちびきにより、政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災害通報』を表示、音声でお知らせします。

※災害通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。



パーキングモードを搭載

CS-361FHT CS-93FH CS-33FH CS-92WQH CS-91FH
CS-72FH CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW
CS-1000SM CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

常時 モーション イベント の組み合わせによる記録

常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。

エンジンのOFF(ACC)で最大12時間録画するパーキングモードを搭載しています。



■駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでお知らせ

設定 常時 モーション 常時+イベント モーション+イベント オフ 感度は1~10まで設定可能

<バッテリーを保護> ■タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。■電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。

NEW パーキングモードボタン

CS-93FH CS-33FH
CS-53FH CS-23FH

ボタンをタップするだけでパーキングモードのON/OFFを切りかえることができます。一時的にパーキングモードをオフにするときに便利です。



CS-53FH CS-23FHはボタンをワンタッチ。
※CS-93FH

NEW パーキングモード画像設定

CS-93FH CS-53FH

パーキングモード録画画像の設定ができます。

NEW パーキングモードタイマー

CS-93FH CS-33FH
CS-53FH CS-23FH

本体で動作時間の設定が可能!パーキングモードの動作時間(0/1/2/4/6/8/10/12時間)を本体で設定ができます。 ※常時電源コード本体の時間設定以下にする必要があります。また、設定時間内は電源供給されます。

NEW 起動時に音声でお知らせ

CS-93FH CS-33FH
CS-53FH CS-23FH

電源を入れたと現在のパーキングモード設定をボイスアシストでお知らせします。



パーキングモードオンです。

※全てのパーキングモード機能を使用するにはオプションの常時電源コードが必要です。GDO-10(5m)/GDO-24(6m)/GDO-41(2A/5m)からお選びいただけます。 ※オプションの常時電源コード GDO-05/23 は使用できません。

3つの録画モード

CS-361FHT CS-93FH CS-33FH CS-92WQH CS-91FH
CS-72FH CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW
CS-1000SM CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

常時録画モード LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。

※パーキングモードでは、常時録画画面の設定によって変動します。



イベント録画モード(自動) 常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。

※常時録画はイベント発生まで録画します。



クイック録画機能(手動) イベントを手動で録画する機能です。

NEW 録画ファイルロック機能

CS-93FH CS-33FH
CS-53FH

大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック(保護)設定することができます。

NEW 取扱説明書QRコード表示機能


※「QRコード」は株式会社アンソニーウェアの登録商標となります。

CS-93FH CS-33FH
CS-53FH CS-23FH

NEW タイムラプス録画機能

CS-93FH CS-53FH

1秒間に1枚、連続した静止画を映像データとして録画。30分間の動画で保存します。



※タイムラプス録画は、イベント録画、モーション録画、クイック録画は起こりません。また録画ファイルには音声、3Gセンサー情報は記録されません。位置情報は映像上にインポーズして記録します。1秒に1フレームで再生時は約30倍速。※LED信号非対応。

NEW フレームレート*が変更可能(30/10fps)

CS-93FH CS-53FH

通常時録画とパーキングモード録画のフレームレートを設定できます。10fpsに設定すると3倍長く録画できます。

microSD メンテナンスフリー

CS-361FHT CS-93FH CS-33FH CS-92WQH CS-91FH
CS-72FH CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW
CS-1000SM CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

セルスター独自のファイルシステムがファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。また、付属のmicroSDカードはくり返しの書き込みに強いMLCタイプなので、安心して使用できます。

※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画画質設定で適応済みです。※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。



SDカード書き込み 禁止モード検知機能

CS-361FHT CS-93FH CS-33FH CS-92WQH CS-91FH
CS-72FH CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW
CS-1000SM CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

microSDカードの異常や劣化による書き込み禁止状態(書き込みできない)を検知し、撮り逃しを防ぎます。

セーフティレコーダーとケーブル一本で相互通信が可能!

CS-82FRW
CS-51FR

相互通信対応セーフティレコーダーに接続すると、セーフティレコーダーに設定画面、カメラ映像を表示でき、セーフティレコーダーのリモコンで操作やクイック録画が可能になります。また、セーフティレコーダーからドライブレコーダーに情報(GPS、OBDII)と電源の供給がおこなわれます。※カメラ警告対応の当社製セーフティレコーダーとの接続には、別売リオプションが必要です。※相互通信機能使用中は、撮影モードは使用できません。



セーフティレコーダーとケーブル一本で連動可能!

CS-93FH CS-33FH CS-92WQH
CS-91FH CS-72FH CS-360FH
CS-71FW CS-81WQH

カメラ警告対応の当社製セーフティレコーダーに接続し、これ1本で映像出力や電源入力ができます。

※オプションの専用接続コードが必要です。(GDO-11/GDO-12)



スーパーキャパシタ搭載

CS-361FHT CS-93FH CS-33FH CS-92WQH CS-91FH
CS-72FH CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW
CS-1000SM CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、撮り逃しを防ぎます。※スーパーキャパシタ:蓄電能力を持つコンデンサ、高温に強く安全性が高い。

交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度

万が一の事故の際
ドライブレコーダーに補償金が
付きます。

事前登録 が必要となります

費用負担 無し

買替 補償金 (一律) 4万円



左記のサイトよりご登録してください。
<https://jdrco-mimai.sakura.ne.jp/>

JDRC ドライブレコーダー協議会
Japan Drive-Recorder Consortium

いろいろな車両に取り付け可能

車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。*ボールジョイントを交換すればダッシュボードにも取り付けできます。

※ダッシュボードに取り付け可能な機種

CS-93FH CS-33FH CS-92WQH
CS-91FH CS-72FH CS-52FRW
CS-51FR CS-71FW CS-81WQH

取り付けイメージ (側面からの図)



別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能

CS-361FHT CS-93FH CS-33FH
CS-92WQH CS-91FH CS-72FH
CS-52FRW CS-1000SM


別体カメラはリヤガラスや後方の両サイドのガラスに取り付けが可能です。本体カメラと組み合わせることで「前方+後方」、「前方+右側面」、「前方+左側面」など、お好みの組み合わせで同時録画をすることができます。



その他・便利な機能が満載!

CS-361FHT CS-93FH CS-33FH CS-92WQH CS-91FH
CS-72FH CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW
CS-1000SM CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

3Gセンサーの感度を前後、左右、上下をそれぞれ1~10段階/オフから設定できます。



耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ

撮影機能 手で撮影することができます。

映像録画時に音声も録音可能

自動録画開始 エンジンON/OFF連動

ボイスアシスト

LED信号対応

12V/24V車対応

映像のみ外部モニターに出力可能

CS-83FH CS-33FH CS-92WQH CS-91FH
CS-72FH CS-52FRW CS-51FR CS-360FH
CS-71FW CS-81WQH

地上デジタルテレビと電波干渉しにくい

セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!



VCCIクラスA適合品

CS-361FHT CS-93FH CS-92WQH CS-91FH CS-72FH CS-52FRW CS-51FR CS-1000SM

VCCIクラスB適合品

CS-33FH CS-360FH CS-71FW CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

画面を速度*または時計にすることが可能



※ CS-93FH CS-33FH CS-92WQH CS-91FH
CS-72FH CS-1000SM CS-53FH CS-81WQH
※時計のみ CS-361FHT CS-360FH CS-23FH

専用ビューア付属*1

●Windows専用
●Windowsメディアプレイヤーなどでも別体カメラの録画映像再生が可能*2



*1:ダウロード対応 CS-361FHT CS-93FH CS-33FH
CS-92WQH CS-52FRW CS-51FR CS-360FH
CS-71FW CS-1000SM CS-53FH CS-23FH
*2 CS-93FH CS-33FH CS-92WQH CS-91FH
CS-52FRW CS-51FR CS-71FW

ビデオ出力コード

録画中のリアルタイム映像を出力する場合に使用します。

GDO-02

■コード長：1m
■JANコード：4962886890020

GDO-08

■コード長：3.5m
■JANコード：4962886020083



セーフティレーダー接続用コード(12V車専用)

カメラ警告対応の当社製セーフティレーダーに接続すればケーブル1本で電源がとれ、走行中の映像をモニターに表示できます。

GDO-11 (3極DCプラグ)

■コード長：3.6m
■JANコード：4962886020113

GDO-12 (3極DCプラグ)

■コード長：0.8m
■JANコード：4962886020120



セーフティレーダー相互通信用コード(12V車専用)

セルスター製のセーフティレーダー「相互通信対応機種」とケーブル一本で電源やGPS情報がとれ、レーダー画面でドライブレコーダーの操作や走行映像の確認ができます。

GDO-06

■コード長：3.6m
■JANコード：4962886020069

GDO-07

■コード長：0.4m
■JANコード：4962886020076

GDO-16

■コード長：0.8m
■JANコード：4962886020168

GDO-22

■コード長：9.0m ■JANコード：4962886020229



直結配線DCコード(3極DCプラグ)

GDO-15 ■コード長：5m ■JANコード：4962886020151

GDO-26 ■コード長：9m ■JANコード：4962886020267

GDO-42 ■2A ■コード長：5m ■JANコード：4962886020427



常時電源コード(3極DCプラグ)

パーキングモード機能を利用する場合に使用します。最大12時間まで電源を供給します。

GDO-10 ■コード長：DC OUT 5m/DC IN 1m ■JANコード：4962886020106

GDO-24 ■コード長：DC OUT 9m/DC IN 1m ■JANコード：4962886020243

GDO-41 ■2A ■コード長：DC OUT 5m/DC IN 1m ■JANコード：4962886020410



DCコード(3極DCプラグ/2A)

セルスター製ドライブレコーダー専用のアクセサリソケット用DCコード。

GDO-43

■コード長：4.5m
■JANコード：4962886020434



カメラ接続コード

GDO-19 ■コード長：4.5m

■JANコード：4962886020199

GDO-44 ■コード長：14m

■JANコード：4962886020441



ドライブレコーダー反射ステッカー

反射タイプで夜間でも目立つ、窓ガラスに貼るだけの簡単ステッカー。ドライブレコーダー装着を知らせ「あおり運転」などの危険運転を抑制させる効果があります。

GDO-21

■サイズ：135(W)×43(H)mm
■JANコード：4962886020212



GDO-20

■サイズ：135(W)×43(H)mm
■JANコード：4962886020205



GDO-27

■サイズ：135(W)×43(H)mm
■JANコード：4962886020274



ドライブレコーダーステッカー

ポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。

GDO-31

■サイズ：90(W)×90(H)mm
■JANコード：4962886020311



GDO-32

■サイズ：90(W)×90(H)mm
■JANコード：4962886020328



GDO-33

■サイズ：128(W)×70(H)mm
■JANコード：4962886020335



GDO-34

■サイズ：128(W)×70(H)mm
■JANコード：4962886020342



GDO-35

■サイズ：135(W)×43(H)mm
■JANコード：4962886020359



GDO-36

■サイズ：135(W)×43(H)mm
■JANコード：4962886020366



microSDHC/SDXCカード

セルスターのドライブレコーダーに最適。

GDO-SD8G1

●記録容量：8GB (SDHC)
●スピードクラス：スピードクラス10
■JANコード：4962886025057

GDO-SD16G1

●記録容量：16GB (SDHC)
●スピードクラス：スピードクラス10
■JANコード：4962886025064

GDO-SD32G1

●記録容量：32GB (SDHC)
●スピードクラス：スピードクラス10
■JANコード：4962886025071

GDO-SD64G1

●記録容量：64GB (SDXC)
●スピードクラス：スピードクラス10/
UHS-IUHS スピードクラス1
■JANコード：4962886025088

GDO-SD128G1

●記録容量：128GB (SDXC)
●スピードクラス：スピードクラス10/
UHS-IUHS スピードクラス1
■JANコード：4962886025095

セーフティレーダー・ドライブレコーダーの
対応機種についてはコチラを参照してください。

https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf



JAPAN QUALITY

安心・安全

自社工場
一貫生産

確かな品質
日本製

充実のアフターサービス
3年保証

セルスターは自社「三重工場」一貫生産で
すべてのドライバーに
「安心」と「安全」をお届けします。



SPECIFICATIONS

タイプ		360°+リヤ録画				2カメラ								レーダーと相互通信		
機種	CS-361FHT		CS-93FH		CS-33FH		CS-92WQH		CS-91FH		CS-72FH		CS-52FRW			
	本体カメラ (車外/車内カメラ)	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ		
車外撮影用カメラ	撮像素子	200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		500万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOS センサー	100万画素 カラーCMOS センサー	200万画素 カラーCMOS センサー		
	フレームレート	30fps		30fps, 10fps ※タイムラプス録画は1秒に17フレーム		30fps		30fps		30fps		30fps		30fps		
	視野角	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平119° 垂直61° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116° 垂直59° 対角145°	水平119° 垂直62° 対角160°	水平108.6° 垂直78.1° 対角148.6°	水平119.1° 垂直81.5° 対角160°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平107° 垂直59° 対角127°	水平119° 垂直61° 対角147°	水平114° 垂直59° 対角141°	
	F値	2								2						
最低被写体照度	3LUX		2LUX		3LUX		3LUX		2LUX		3LUX		3LUX			
録画画素数	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		370万画素 (WQHD) 200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		
録画画質	FullHD	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (15Mbps) 標準 (12Mbps) 低画質 (10Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)	高画質 (4Mbps) 標準 (3.5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		
	HD	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		
	FullHD*	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		
	D1	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4Mbps) 低画質 (2Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		
録画画角	FullHD	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116° 垂直59° 対角145°	水平119° 垂直62° 対角160°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平115° 垂直60° 対角141°	水平107° 垂直59° 対角127°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平114° 垂直61° 対角141°	
	WQHD*	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116° 垂直59° 対角145°	水平119° 垂直62° 対角160°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平115° 垂直60° 対角141°	水平107° 垂直59° 対角127°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平114° 垂直61° 対角141°	
	HD	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116° 垂直59° 対角145°	水平119° 垂直62° 対角160°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平115° 垂直60° 対角141°	水平107° 垂直59° 対角127°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平114° 垂直61° 対角141°	
	FullHD*	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116° 垂直59° 対角145°	水平119° 垂直62° 対角160°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平115° 垂直60° 対角141°	水平107° 垂直59° 対角127°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平114° 垂直61° 対角141°	
D1	水平189° 垂直102.8° 対角189°	水平94° 垂直62.2° 対角115°	水平101° 垂直62° 対角129°	水平96° 垂直61° 対角123°	水平99° 垂直59° 対角121°	水平94° 垂直62° 対角116°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平101° 垂直62° 対角129°	水平96° 垂直61° 対角123°	水平97° 垂直60° 対角122°	水平85° 垂直59° 対角104°	水平94° 垂直62.2° 対角115°	水平93° 垂直61° 対角112°		
録画圧縮	録画MP4コンテナ形式 (h.264)、静止画JPEG				録画AVI (H.264)、静止画JPEG				録画MP4コンテナ形式 (h.264)、静止画JPEG				録画AVI (H.264)、静止画JPEG			
録画トリガ	[通常時] 常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画 [パーキングモード時] 常時録画/モーション録画*/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※CS-93FHは非対応															
タイムラプス録画	-		○		-		-		-		-		-		-	
GPS	-		○		-		-		○		-		-		-	
HDR	-		○		-		-		○		○ ※別体カメラは有りて固定		-		○	
3Gセンサー	-		○ (衝撃感度 10段階)		-		-		○		○ (衝撃感度 10段階)		-		-	
対応外部記憶媒体	※1		microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB (クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 SDスピードClass: Class10 UHSスピードクラス: U1以上 Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨				※2				microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは[MLC]を推奨)、64GB (クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス: UHS-1以上、NANDタイプは[MLC]を推奨) ※弊社オプションmicroSDカード推奨				※2	
記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル								日時、加速度、走行速度*、位置情報*、映像ファイル ※CS-52FRWはセーフティレーダー接続時のみ							
音声録音	-		○ (オン、オフ設定可)				-		-		○ (オン、オフ設定可)				-	
外部映像出力	-		○ (付属ディスプレイか外部部どちらか一方のみ) ※再生時無し				-		-		○ (付属ディスプレイか外部部どちらか一方のみ) ※再生時無し				-	
インターネット地図連動	-		○				-		-		○				○ ※セーフティレーダー接続時のみ	
電源電圧	DC12V/24V								DC12V/24V							
動作温度範囲	-10°C~+60°C								-10°C~+60°C							
本体/別体カメラサイズ (突起部含まず) ※マウントベース取り付け時	本体: 110 (W) × 30 (D) × 54 (H) mm ※59 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm		本体: 93 (W) × 25 (D) × 51 (H) mm ※82 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 67 (H) mm		本体: 87 (W) × 25 (D) × 45 (H) mm ※76 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm		本体: 94 (W) × 25 (D) × 54 (H) mm ※85 (H) mm 別体: 35 (W) × 16 (D) × 35 (H) mm ※59 (H) mm		本体: 93 (W) × 25 (D) × 51 (H) mm ※82 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm		本体: 92 (W) × 23.5 (D) × 51 (H) mm ※82 (H) mm 別体: 35 (W) × 18 (D) × 35 (H) mm ※65 (H) mm		本体: 86 (W) × 23 (D) × 40 (H) mm ※69 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm		本体: 86 (W) × 23 (D) × 40 (H) mm ※69 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm	
本体/別体カメラ重量	123g / 19g		116g / 27g		91g / 19g		109g / 21g		116g / 19g		95g / 20g		64g / 19g			
カメラ接続コード	9.0m								9.0m							
VCCI	クラスA								クラスB							
保証期間	3年								3年							
JANコード	4962886010336		4962886010398		4962886015492		4962886010312		4962886015348		4962886010374		4962886015454			

※1: microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB (クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 ● SDスピード

して上記以上を推奨 ● SDスピードClass: Class10 ※弊社オプションmicroSDカード推奨。 ※2: microSDカード 8GB~32GB Class: Class10 ● UHSスピードクラス: U1以上 ● Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨 25

SPECIFICATIONS

タイプ		レーダーと相互通信	360°録画	無線LAN搭載	デジタルインナーミラー	1カメラ			
機種		CS-51FR	CS-360FH 車外撮影用カメラ 車内撮影用カメラ	CS-71FW	CS-1000SM	CS-53FH	CS-23FH	CS-81WQH	
車外撮影用カメラ	撮像素子	200万画素 カラーCMOSセンサー	200万画素 カラーCMOSセンサー	200万画素 カラーCMOSセンサー	200万画素 カラーCMOSセンサー	200万画素 カラーCMOSセンサー	200万画素 カラーCMOSセンサー	500万画素 カラーCMOSセンサー	
	フレームレート	30fps			30fps	30fps, 10fps ※4Kは7.5fpsは別売にフレーム	30fps		
	視野角	水平119°、垂直62°、 対角147°	水平188.6°、垂直102.8°、 対角190°	水平119°、垂直62°、 対角147°	水平117.9°、垂直62.2°、 対角141.2°	水平119°、垂直62°、 対角147°	水平116°、垂直59°、 対角145°	水平106°、垂直56°、 対角127°	
	F値	2			2				
	最低被写体照度	3LUX			3LUX				
録画画素数		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	370万画素 (WQHD) 200万画素 (FHD) 100万画素 (HD)	
録画画質	FullHD	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)	高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)	高画質 (16Mbps) 標準 (12Mbps) 低画質 (8Mbps)	
	HD	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)	
	D1	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (2Mbps)	
	HD	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (2Mbps)	
録画面角	FullHD	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平117° 垂直62° 対角141°	水平107° 垂直56° 対角130°	水平106° 垂直56° 対角127°	
	WQHD	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平117° 垂直62° 対角141°	水平107° 垂直56° 対角130°	水平106° 垂直56° 対角127°	
	HD	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平117° 垂直62° 対角141°	水平107° 垂直56° 対角130°	水平106° 垂直56° 対角127°	
	D1	水平94° 垂直62.2° 対角115°	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平94° 垂直62.2° 対角115°	水平94° 垂直62.2° 対角115°	水平94° 垂直62° 対角115°	水平90° 垂直56° 対角115°	水平106° 垂直56° 対角127°	
録画圧縮	録画AVI (H.264)、静止画JPEG			録画MP4 コンテナ形式 (H.264)、静止画JPEG	録画AVI (H.264)、静止画JPEG				
録画トリガ	[通常時] 常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画 [パーキングモード時]				常時録画/モーション録画※/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※CS-53FHは非対応				
タイムラプス録画	-		○	-		○	-		
GPS	-		○	-		○	-		
HDR	-		○	-		○	-		
3Gセンサー	○ (衝撃感度 10段階)		○	-		○ (衝撃感度 10段階)	-		
対応外部記憶媒体	※1: microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、規格準拠、UHSスピードクラス: UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨 ※弊社オプション				64GB (クラス10/SDXC microSDカード推奨		※2	※3	※1
記録データ	日時、加速度、走行速度*、位置情報*、映像ファイル ※CS-51FRはセーフティレーダー接続時のみ				日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル				
音声録音	○ (オン、オフ設定可)		○	-		○ (オン、オフ設定可)			
外部映像出力	○	○ (付属ディスプレイが外部かどうか一方のみ) ※再生時無し		○	-		○ (付属ディスプレイが外部かどうか一方のみ) ※再生時無し		
インターネット地図連動	○ ※セーフティレーダー接続時のみ		○	-		○			
無線LAN	周波数	-		2.4GHz帯		-			
	通信規格 送信出力	-		IEEE802.11b/g/n 11b: 16dbm/11g: 14dbm/11n: 13dbm		-			
電源電圧	DC12V/24V			DC12V/24V					
動作温度範囲	-10°C~+60°C			-10°C~+60°C					
本体/リヤカメラサイズ (突起部含まず) ※マウントベース取り付け時	86 (W) × 23 (D) × 40 (H) mm ※69 (H) mm	101 (W) × 30 (D) × 51 (H) mm ※92 (H) mm	96 (W) × 29.5 (D) × 43.5 (H) mm ※74 (H) mm	本体: 265 (W) × 24 (D) × 76.3 (H) mm リヤ: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm	96 (W) × 27.5 (D) × 69.4 (H) mm	82 (W) × 24.5 (D) × 43.5 (H) mm ※72 (H) mm	84 (W) × 23.3 (D) × 51 (H) mm ※82 (H) mm		
本体/リヤカメラ重量	64g	98g	107g	362g / 19g	120g	75g	97g		
カメラ接続コード	-			9.0m		-			
VCCI	クラスA	クラスB		クラスA		クラスB			
保証期間	3年			3年					
JANコード	4962886015317	4962886010305	4962886015362	4962886015416	4962886010404	4962886015485	4962886015331		

※2: microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB (クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして右記以上を推奨 ●SDスピードClass: Class10 UHSスピードクラス: U1以上 Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨
 ※3: microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB (クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして右記以上を推奨 ●SDスピードClass: Class10 ●UHSスピードクラス: U1以上 ●Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨